

ANTIK Fast car charger 240kW ATK-FCS240



1 Technické parametre

Technické parametre	
Parametre AC elektrickej prípojky	2x230V (400V) 50Hz 3x350A Ochrana triedy 1 Účinník: 0.99% Prepäťová ochrana: type1 + 2 + 3 Kľudová spotreba: < 60W
Parametre DC výstupu	CCS2: 150-1000VDC Konfigúracie výstupov: 2x120kW alebo 1x240kW 300A max. výstupný prúd na jeden CCS2 výstup Dĺžka nabíjacieho kábla: 5m Integrovaný systém zavesenia káblov
Užívateľské rozhranie	15.6" dotykový displej Integrovaný POS terminál Integrovaná 13.8MHz čítačka RFID kariet (MIFARE) Konektivita: 2G/3G/4G GSM konektivita 10/100Mbit Ethernet GPS modul presnej polohy zariadenia OCPP 1.6 protokol voči nadradenému systému Indikácia stavu nabíjania RGB LED pásmi
Certifikácia a štandardy	Nabíjanie elektrických vozidiel: EC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 62477-1, IEC 61439 1, IEC TS 61439-7, EN 62311, EN 50364 EMC kompatibilita a bezpečnosť: IEC 61000-4-2/-3/-4/-5/-6 (Odolnosť, Class A) IEC 61851-21-2 (Emisie, Class A) IEC 61000-3-12 (Harmonické skreslenie)
Prevádzkové podmienky a krytie	Teplota prostredia -30° až +55°C Vlhkosť vzduchu 0-90% Možnosť vnútornej aj vonkajšej inštalácie Krytie: IP54 Mechanická odolnosť: IK10 podľa IEC 62262
Hlučnosť	<62dB(A) vo vzdialenosti 1m pri plnom výkone
Rozmery a Hmotnosť	2100x300x860mm 290kg

2 Základné vlastnosti

- Kompaktné rozmery vzhľadom na vysoký nabíjací výkon
- Možnosť prispôbiť dizajn požiadavkám zákazníka
- Súbežné nabíjanie na dvoch výstupoch do 120kW alebo na jednom do 240kW
- Vyriešený manažment káblov
- Indikácia stavu pomocou LED pásov
- Podpora výstupného napätia v rozsahu 150 až 1000V







