

ATK-FVM01

Kvetinový automat



Dlhá životnosť kvetov



4G GSM konektivita



Nízka energetická náročnosť



ANTI Kvetinový automat

Antik Flower Vending je predajný automat navrhnutý špeciálne pre predaj kytíc z rezaných kvetov. Presklenné a podsvietené oddiely sú navrhnuté tak aby predávané kytice čo najviac vynikli. **Dlhú životnosť kvetov** zabezpečuje integrovaná chladiaca jednotka a integrovaný zvlhčovač vzduchu.

Nízka energetická náročnosť je zabezpečená robustnou izoláciou chladiacej časti a hlavnými dverami s izolačným trojsklom, vďaka čomu je priemerná denná spotreba len 8kWh.

Rozhranie pre zákazníkov zabezpečuje veľký 19.5 palcový displej s vysokou svietivosťou, určený do vonkajšieho prostredia. Platbu je možné realizovať bezkontaktným platobným terminálom. Zariadenie disponuje **4G GSM konektivitou**, cez ktorú komunikuje do nadradeného systému, určeného pre prevádzku siete automatov.



ANTIK

TECHNICKÉ PARAMETRE

ATK-FVM01

Elektrické parametre pripojenia	230 VAC, max. 16 A/B istič s prúdovým chráničom
Elektrický príkon	100-600 W v závislosti na chladiení
Spotreba energie	8 kWh/24 hod
Oddiely	6× oddiel pre kvety 500 x 600 x 500mm 6× oddielové dverka s elektrozámkom 1× hlavné izolačné dvere s elektrozámkom 1× servisné dverka s mechanickým zámkom
Chladienie	Monobloková chladiaca jednotka Chladiaci výkon: 1032 W Chladivo: R290 Vertikálna cirkulácia vzduchu
Zvlhčovanie vzduchu	Vstavaný zvlhčovač s 20 l zásobníkom na vodu
Osvetlenie	Osvetlené oddiely LED pásmi Osvetlený priestor pod strieškou LED pásom
Užívateľské rozhranie	19.5" dotykový displej 3.5" E-ink cenovky v jednotlivých oddieloch
Platobné možnosti	Integrovaný bezkontaktný platobný terminál
Konektivita	4G GSM modul
Rozmery	1500 x 2300 x 750 mm
Hmotnosť	195 kg
Spôsob montáže	Výškovo nastaviteľné nožky s možnosťou kotvenia
Prevádzková teplota	-20 až +60°C
Prevedenie	IP54

