

SMART AIR CONDITIONER

ATK-ACS01-3.5kW | ATK-ACS01-5kW



Solar Ready



Chladienie/vykurovanie



Nízka hlučnosť

ANTIK SMART klimatizácia

ANTIK Smart klimatizácia je energeticky úsporné zariadenie s ekologickým chladivom R32, ktoré je vybavené elegantným panelom, vďaka ktorému sa hodí do každého interiéru. Klimatizácia môže pracovať v širokom rozsahu vonkajších teplôt: od -15 do 50°C v režime chladienia a od -25 do 30°C v režime vykurovania.

Táto klimatizačná jednotka bola navrhnutá s dôrazom na celoročný komfort, pričom ponúka vysoký výkon v režime chladienia aj vykurovania. Zároveň je mimoriadne úsporná, čo z nej robí ekonomické riešenie pre dlhodobú prevádzku.

Počas teplých dní klimatizácia spoľahlivo chladí s výkonom až 3600 W respektive 5100 W, čo je ideálne na efektívne ochladenie aj väčších miestností.

V zimnom období zabezpečuje výkon vykurovania až 3800 W respektive 5100 W, takže sa spoľahlivo postará o príjemnú teplotu aj počas chladných dní.

Vďaka výnimočnej kombinácii výkonu, efektivity a spoľahlivosti je ideálnou voľbou pre moderné domácnosti aj kancelárie, ktoré hľadajú energeticky efektívne a praktické riešenie klimatizácie.



ANTIK
solar technology

TECHNICKÉ PARAMETRE

ATK-ACS01-3.5kW
ATK-ACS01-5kW

Vnútrotná jednotka	ATK-ACI01-3.5kW	ATK-ACI01-5.0kW
Vonkajšia jednotka	ATK-AC001-3.5kW	ATK-AC001-5.0kW

Chladenie:

Kapacita	3200 W (rozsah 150 ~ 3600 W)	5100 W (rozsah 1250 ~ 5910 W)
Prúdový odber	5.3 A (rozsah 0.5 ~ 6.9 A)	6.9 A (rozsah 1.7 ~ 12.0 A)
Príkon	1180 W (rozsah 75 ~ 1560 W)	1560 W (rozsah 330 ~ 2340 W)
Menovitý prúd	9.0 A	12.2 A
Menovitý príkon	1700 W	2500 W

Vykurovanie:

Kapacita	3400 W (rozsah 150 ~ 3800 W)	5100 W (rozsah 1250 ~ 6070 W)
Prúdový odber	5.2 A (rozsah 0.5 ~ 7.0 A)	6.6 A (rozsah 1.7 ~ 13.0 A)
Príkon	1160 W (rozsah 75 ~ 1580 W)	1470 W (rozsah 340 ~ 2520 W)
Menovitý prúd	9.0 A	12.8 A
Menovitý príkon	1700 W	2600 W

Maximálny pracovný tlak:

Nizky	3.8 MPa	3.8 MPa
Vysoký	3.8 MPa	3.8 MPa

Hlučnosť:

Vnútrotná jednotka	52 dB(A)	56 dB(A)
Vonkajšia jednotka	62 dB(A)	65 dB(A)

Hmotnosť:

Vnútrotná jednotka	7 kg	11 kg
Vonkajšia jednotka	22 kg	29 kg

Napájanie a výkon:

Menovité napätie	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Cirkulácia vzduchu (vnútrotná jednotka)	550 m³/h	850 m³/h

Chladivo / Náplň / GWP	R32 / 0.50 kg / 675	R32 / 0.95 kg / 675
Vodotesnosť (vonkajšia jednotka)	IPX4	IPX4
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	Trieda I	Trieda I
Emisie CO2 ekvivalent	0.338 t	0.641 t
Maximálny prípustný tlak	4.2 MPa	4.2 MPa