

## WALLBOX AC 22KW

HOME | ATK-SCEV4H  
DUAL | ATK-SCEV4B  
SHARING | ATK-SCHEV4S



Výkon až 22 kW AC



Port RS485 pre napojenie  
na fotovoltickú zostavu



Prúdový chránič B,  
núdzové odpojenie

## ANTIK WallBox AC 22kW

ANTIK WallBox AC 22 kW je inteligentná nabíjacia stanica navrhnutá pre efektívne domáce nabíjanie elektrických vozidiel alebo zdieľaných prostriedkov e-mobility, v závislosti od zvoleného typu. Ponúka výkon až 22 kW, širokú konektivitu vrátane WiFi a integráciu s fotovoltikou.

HOME

Nabíjacia stanica ponúka všestranné riešenie pre domáce nabíjanie elektrických vozidiel a ďalších dopravných prostriedkov:

- 1x AC/22 kW/Type2 konektor pre **elektrické automobily**
- 3x 230 V zásuvka pre elektrické **motorky** alebo **skútre**
- 2x 42 V/4 A zásuvka pre **e-bicykle**, **e-kolobežky**
- 2x slot pre možnosť dobíjania **power bank batérie** 5 V/5000 mAh

DUAL

Nabíjacia stanica je navrhnutá na nabíjanie dvoch elektrických vozidiel súčasne:

- 2x AC/22 kW/Type2 konektor pre **elektrické automobily**

SHARING

Nabíjacia stanica je navrhnutá na nabíjanie zdieľaných flotíl e-mobility. Je ideálnym riešením pre mestské zdieľané dopravné služby, firemné flotily a operátorov mikromobility.

- 1x AC/22 kW/Type2 konektor pre **elektrické automobily**
- 3x 230 V zásuvka pre elektrické **motorky** alebo **skútre**
- 2x 42 V/4 A zásuvka pre **e-bicykle**, **e-kolobežky**
- 2x slot pre možnosť dobíjania **power bank batérie** 5 V/5000 mAh



**ANTIK**  
solar technology

## TECHNICKÉ PARAMETRE



|                                                          | ATK-SCEV4H                         | ATK-SCEV4B        | ATK-SCHEV4S       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Výkon                                                    | 22 kW AC                           | 2× 22 kW AC       | 22 kW AC          |
| Vstupné napätie                                          | 3× 32 A, 400 V                     | 3×63 A, 400 V     | 3×32 A, 400 V     |
| Prúdový chránič typu B                                   | ●                                  | ●                 | ●                 |
| Ochrana proti nulovaniu                                  | ●                                  | ●                 | ●                 |
| Núdzové tlačidlo odpojenia výstupov                      | ●                                  | ●                 | ●                 |
| Automatické zapnutie výstupu len pri detekcii vozidla    | ●                                  |                   | ●                 |
| GSM 4G                                                   |                                    | ●                 |                   |
| GSM 2G                                                   |                                    |                   | ●                 |
| GNSS                                                     |                                    |                   | ●                 |
| LoRaWAN                                                  |                                    |                   | ●                 |
| LAN 10/100Mbit                                           |                                    | ●                 |                   |
| RS485 pre fotovoltiku                                    | ●                                  | ●                 | ●                 |
| OCPP ver1.6                                              |                                    | ●                 |                   |
| WiFi 2,4 GHz                                             | ●                                  | ●                 |                   |
| Bluetooth                                                |                                    | ●                 |                   |
| MiFare čítačka kariet                                    |                                    | ●                 |                   |
| Prevádzková teplota                                      | -20 °C až +60 °C                   |                   |                   |
| Krytie                                                   | IP54                               |                   |                   |
| Montáž                                                   | Nástenná alebo na špeciálny stĺpik |                   |                   |
| Rozmery                                                  | 530 × 350 × 200 mm                 |                   |                   |
| Hmotnosť                                                 | 11,5 kg                            |                   |                   |
| Výstup pre nabíjanie elektrických automobilov            | 1× AC/22 kW/Type2 - 3m kábel       | 2× AC/22 kW/Type2 | 1× AC/22 kW/Type2 |
| Výstupy pre nabíjanie elektrických motoriek a skútrov    | 3× 230 V                           |                   | 3× 230 V          |
| Výstupy pre nabíjanie elektrických bicyklov a kolobežiek | 2× 42 V                            |                   | 2× 42 V           |
| Sloty pre Power Banky                                    | 2× 5 V                             |                   | 2× 5 V            |